



191012050066

正本



XY/JL09-07

检测报告

TEST REPORT

(2023)翔宇检测(环)字第(Z0303)号

检测类别: 委托检测

检测项目: 地表水

委托单位: 淮安市清江浦生态环境局

淮安翔宇环境检测技术有限公司

Huaian Xiangyu Environmental Testing Technology Co., Ltd



淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

委托单位	淮安市清江浦生态环境局	通讯地址	淮安市清江浦区漕运西路 100 号
联系人	王科长	联系电话	13505240323
检测目的	委托检测	采样人	陶宇、盛威
采样日期	2023 年 3 月 20 日	分析日期	2023 年 3 月 20 日~2023 年 3 月 21 日
检测内容	透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮		

结论

/



编制（甄文超）：甄文超

一审（张 凯）：张凯

二审（龚小飞）：龚小飞

签发（宋桂花）：宋桂花

签发日期：2023 年 3 月 24 日

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

水质检测结果

采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
内城河	Z20230303W001	无色、无味、 无浮油	31	4.5	150	2.08
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
外城河	Z20230303W002	浅黄、无味、 无浮油	28	5.3	154	0.705
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
圩河	Z20230303W003	浅黄、无味、 无浮油	27	4.7	149	0.829
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
备注	“*”表示水深不足 25cm 时，该指标按水深的 40%取值。					

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

水质检测结果

采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
文渠河	Z20230303W004	浅黄、无味、 无浮油	31	5.1	152	1.66
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
清安河	Z20230303W005	无色、无味、 无浮油	45	7.9	183	1.73
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
红旗河	Z20230303W006	无色、无味、 无浮油	35	6.8	170	0.415
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
备注	“*”表示水深不足 25cm 时，该指标按水深的 40%取值。					

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

水质检测结果

采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
大寨河	Z20230303W007	无色、无味、 无浮油	37	5.2	158	1.68
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
洪福河	Z20230303W008	无色、无味、 无浮油	32	5.7	161	0.465
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
小南河	Z20230303W009	无色、无味、 无浮油	36	6.1	166	6.81
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市 黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
备注	“*”表示水深不足 25cm 时，该指标按水深的 40%取值。					

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

水质检测结果

采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
纬渠	Z20230303W010	浅黄、微臭、 无浮油	29	4.1	148	3.52
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
石塔湖	Z20230303W011	无色、无味、 无浮油	61	9.3	201	0.347
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
石渠 (新鑫机械河)	Z20230303W012	无色、微臭、 无浮油	33	4.0	147	2.38
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
备注	“*”表示水深不足 25cm 时，该指标按水深的 40%取值。					

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

水质检测结果

采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
经渠	/	/	/	/	/	/
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
科技大沟	Z20230303W014	无色、无味、 无浮油	51	3.9	131	1.38
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
采样地点	样品编号	样品状态	检测数据			
			透明度 (cm)	溶解氧 (mg/L)	氧化还原 电位 (mV)	氨氮 (mg/L)
丰收河	Z20230303W015	浅黄、无味、 无浮油	27	4.5	152	1.12
城市黑臭水体整治工作指南表 2 城市黑臭水体污染程度分级标准		轻度黑臭	25~10*	0.2~2.0	-200~50	8.0~15
		重度黑臭	<10*	<0.2	<-200	>15
单项判定			非黑臭	非黑臭	非黑臭	非黑臭
此处空白						
备注	1.2023 年 3 月 20 日，经渠因河道整治取消采样。 2.“*”表示水深不足 25cm 时，该指标按水深的 40%取值。					

淮安翔宇环境检测技术有限公司
检测报告

水质检测结果

采样地点	样品编号	样品状态	检测项目	单位	检测数据
清安河 (地涵出口)	Z20230303W016	浅黄、无味、无浮油	高锰酸盐指数	mg/L	6.7
			氨氮	mg/L	4.20
			总氮	mg/L	9.76
			总磷	mg/L	0.37
古盐河 (西安路桥)	Z20230303W017	浅黄、无味、无浮油	高锰酸盐指数	mg/L	4.1
			氨氮	mg/L	0.459
			总氮	mg/L	2.04
			总磷	mg/L	0.13
此处空白					
备注	/				

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

检测依据表

类别	检测项目	检测依据	检出限
地表水	透明度	塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局(2002 年)3.1.5.2	/
	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009	/
	氧化还原电位	氧化还原电位的测定（电位测定法） SL 94-1994	/
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L

此处空白

翔宇检测
用章
3184

淮安翔宇环境检测技术有限公司

检测报告

主要检测仪器		
编号	名称	型号
XY-SB-197	便携式浊度仪	TN100
XY-SB-161-1	pH/MV/溶解氧测量仪	SX725型
XY-SB-006	紫外可见分光光度计	752
XY-SB-004	手提式压力蒸汽灭菌器	XFS-280A
XY-SB-075-4	棕色酸式滴定管	50mL
XY-SB-005	可见分光光度计	722S
XY-SB-156	手提式压力蒸汽灭菌器	XFS-280A
此处空白		

报告结束页